



TOPP KVALITET SMÅ ENHETER.

Urmet's Mini Dome serie tilbyr full tilfredsstillelse for alle overvåkingsbehov.

Den enestående kvaliteten og prisen på enhetene viser at de er spesielt passende for små systemer og ideell for alle situasjoner hvor skjønnhetsmessige og estetiske krav etterspørres uten uhåndterlige enheter.

Den elegante designen for tilgjengelige modeller for ekstern bruk slik som vandalsikre modeller viser at de er passende for områder hvor estetikk er en viktig faktor.

Deres soleklare fordeler ovenfor veggmonterte videokameraer i det vide perspektiv og område kun Mini Domer kan tilby.



1092/127



1090/129

Mini Dome Videokameraer

1092/127

Høy oppløselig farge Mini Dome kamera med integrert fast objektiv. 12VDC strømforsyning.

MINI DOME video kamera med justerbart feste for objektivet som er høy oppløselig farge med 480TVL gjennomsnittlig oppløsning og 0,3 LUX sensitivitet. Enheten har F = 2 diagram og 3,8mm objektiv og har auto lukker krets for åpner innstillinger i variable lysmiljø. Enheten trenger ikke optiske eller elektroniske justeringer, har ingen kontroller for å styre, og gir derfor rask og optimal installasjon.

- 1/3" CCD Image Pick-Up enhet
 - 500 (H) x 585 (V) effective piksler
 - 2:1 CCIR interlaced signal system
 - 90° horisontal synsvinkel:
 - 85° maksimal hellingsvinkel
 - 0.3 lux/F2 sensitivitet
 - 3.8 mm F=2 objektiv
 - 1:50 til 1:100,000 s åpner kontroll
 - AWB (AV/PÅ valgfritt)
 - Automatisk gain kontroll
 - 1 Vp-p mix. 75 Ohm video ut
 - 480 TVL linjer horisontal oppløsning
 - 0.45 gamma korreksjon
 - 48 dB S/N ratio
 - Intern synkronisering
 - -10 til 50 °C driftstemperatur
 - 12 Vdc ± 10% strømforsyning
 - 160 mA strømtrekk
 - 120 g vekt
 - 86,5 (L) x 68 (H) mm dimensjoner
- 1092/801 eller 1092/802 anbefalt strømforsyning.

1090/129

Farge Mini Dome video kamera, CCD SONY, varifocal objektiv, 12 VDC strømforsyning.

MINI DOME video kamera med justerbart feste for objektivet som er høy oppløselig farge med 480TVL gjennomsnittlig oppløsning og 0,3 LUX sensitivitet

MINI DOME farge video kamera med 4-9 mm varifocal objektiv og har auto lukker krets for åpner innstillinger i variable lysmiljø.

The

Enheten trenger ikke optiske eller elektroniske justeringer, har ingen kontroller for å styre, og gir derfor rask og optimal installasjon.

- 752 (H) x 582 (V) effective piksler
 - 2:1 CCIR interlaced signal system
 - 33 to 70° synsvinkel
 - 85° maksimal hellingsvinkel
 - AV/PÅ valgfri baklys kompensasjon (BLC)
 - AWB (AV/PÅ valgfritt)
 - Automatisk gain kontroll
 - X 2 Elektronisk zoom
 - 0.3 lux /F 2 sensitivitet
 - 4 til 9 mm varifocal objektiver
 - 1:50 til 1:100,000 s lukkerkontroll
 - 1 Vp-p mixed 75 Ohm video out
 - 480 TVL horisontal oppløsning
 - 48 dB S/N ratio
 - Intern synkronisering
 - -10 til 50 °C driftstemperatur
 - 12 Vdc ± 10% strømforsyning
 - 150 mA strømtrekk
 - 270 g vekt
 - 140 (L) x 100 (H) mm dimensjoner
- 1092/801 eller 1092/802 anbefalt strømforsyning.



1092/130



1092/600



THERA 3
Ideel kombinasjon med funksjonalitet, design og diskresjon. For det nye Urmet Mini Dome Kameraet er kompakthet og høy ytelse grunnlag for at det er passende for det meste av innendørs installasjoner som behøver 360° tilt og 90° pan.

Mini Dome Videokameraer

1092/130

Vandsikker Mini Dome med farge kamera, CCD SONY, varifocal objektiv. 12 VDC strømforsyning.

Justerbart feste for objektiv med 480TVL høy oppløsning og 0,3 LUX sensitivitet. Mini Dome Kameraet har 4 – 9 mm varifocal objektiv og auto lukker krets for åpner innstillinger i variable lysmiljø.

Enheten trenger ikke optiske eller elektroniske justeringer, har ingen kontroller for å styre, og gir derfor rask og optimal installasjon.

- CCD 1/3" CCD Image Pick-Up enhet
- 752 (H) x 582 (V) effective piksler
- 2:1 CCIR interlaced signal system
- 33 til 70° synsvinkel
- 85° Maksimal helling på synsvinkel
- AV/PÅ valgfri baklys kompensasjon
- AWB (AV/PÅ valgfri)
- Automatic gain kontroll
- X 2 elektronisk zoom
- 0.3 lux / F 2 sensitivitet
- 4 - 9 mm varifocal objektiver
- 1:50 til 1:100.000 s lukker kontroll
- 1 Vp-p mixed 75 Ohm video out
- 480 TVL horisontal oppløsning
- 48 dB S/N ratio
- Intern synkronisering
- -10 til 50 °C driftstemperatur
- 12 Vdc ± 10% strømforsyning
- 150 mA strømtrekk
- 800 g vekt
- 150 (L) x 120 (H) mm dimensjoner

1092/801, 1092/802 eller 1090/850 er anbefalte strømforsyninger.



Thera 3 P/T Mini Dome

1092/600

Mini Dome Thera 3, dag – natt, for innendørs montasje, 1/3" CCD, 420TVL oppløsning, 4 – 9 med mer varifocal objektiv, pan/tilt funksjon. 12 VDC strømforsyning.

En effektiv blanding av diskresjon, design og funksjonalitet er hva Thera 3 er. En Mini Dome med mulighet for å kjøre horisontalt 360° og vertikalt 90° rundt akselen. Dets veldige kompakte dimensjoner, høy - medium ytelse kombinert med meget konkurransedyktige priser gjør at Thera 3 er gunstig for alle innendørs installasjoner.

- Sensor: 1/3" SONY
- Sensitivitet: 512 (H) x 582 (V) pixels (PAL)
- Oppløsning: 420 TVL, 480 TVL "enhanced", 500 TVL sort/hvit
- Sensitivitet: 0.01Lux F1.2 (S/H modus); 0.005Lux F1.2 (Sens-up PÅ)
- Digital treg lukker for opptak ved dårlige lysforhold
- Sens-Up funksjon for automatisk forsterking av sensitivitet ved natt visning
- Automatisk baklys kontroll
- Automatisk gainkontroll
- Objektiv: 4-9 mm
- Synkronisering: intern
- Manuell pan / tilt hastighet 0-30%/Forhåndsinst. tilt hastighet: 0-30°/s
- Antall forhåndsinnstillinger: 32
- Antall "patruljeturer": 6
- Protokoll: Pelco D
- Serial interface: RS-485
- Tak eller veggmontert (Ved bruk av ekstra brakett 1092/625)
- Strømforsyning: 16Vdc
- 1A via medgående strømforsyning
- Driftstemperatur: 5÷40°C
- Vekt: 1050g
- Dimensjoner: 195 (H) x 124 Ø mm



Thera 3 P/T Mini Dome

Mod. 1092/620



Thera 3, styrekonsoll

Styrekonsoll mod. 1092/620 tillater komplett kontroll av pan / tilt funksjonen, og av de automatiske funksjonene som forhåndsinstilling og "tur" med Mini Dome Thera 3.

- Tilt/Pan og funksjoneskontroll vedv bruk av 3 dedikerte membran knapper.
- Protokoll: Pelco D
- Serial interface: RS-485
- Baud hastighet: 2400Bps, 4800Bps and 9600Bps
- Maks. antall med Mini Dome mod.1092/600 som kan kontrolleres: 32
- Strømforsyning: 12Vdc – 0.9A via medfølgende strømforsyning.
- Vekt: 0.8Kg
- Dimensjoner: 68 (H) x 140 (B) x 142 (D) mm

1092/625



Thera 3 brakett for veggmontering.

Veggbrakett model 1092/625 er en viktig enhet i Thera serien. Brakettene gjør det mulig å veggmontere Mini Dome modell 1092/600 slik at design og funksjonabilitet ikke blir påvirket.

- Vekt: 0.75Kg
- Dimensjoner: 165 (H) x 70 (B) x 136 ((D) med mer