



SMÅTT ER FLOTT. VELDIG LITE BETYR VELDIG SIKKERT.

Urmet's dedikering til innovasjon kjenner ingen grenser, selv med tanke på størrelse. Spesielt i risikable situasjoner hvor absolutt diskresjon er påkrevd, er mikro kameraene til Urmet klare til å levere riktig løsning. Avantgarde løsningene tilbyr fremtidsrettet teknologi og enestående ytelses nivåer, som reduserte og minimale dimensjoner.

Urmet's ekstremt kompakte mikrokameraer er ment benyttet hovedsakelig som video overvåking i miljøer hvor diskresjon må kombineres med pålitelig drift.

Sort / hvitt minikameraer



1090/185

Sort / hvitt minikameraer

1090/185

S/H mikrokamera med integrert objektiv. 12 Vdc.

Mini-kamera 1090/185 er veldig lite og har "pinhole" objektiv. Høy bildekvalitet og høy sensitivitet.

Ideelt for alle systemer hvor diskresjon er et must.

- Sensor: CCD 1/3"
- Sensitive elementer: 500 (H) x 582 (V)
- Minimum lys: 0.05 Lux /F 2
- Skanning system: 2:1 interlaced CCIR
- Objektiv: PINHOLE 3.7 mm. F=2 åpning 90°
- Video utgang: 1 Vpp compositt, 75 Ohm
- Spenningstilførsel: 12 Vdc ± 10%
- Autolukker: 1:100,000 sek.
- Oppløsning: 420 TVL linjer (Horisontal)
- Signal/støy ratio: + 50 db
- Korreksjon: 0,45
- Tilkobling: BNC video signal – Trafo "jack"
- Arbeidstemperatur: -10°C-50°C
- Utstyr som følger med: brakett og festeskruer
- Dimensjoner: ø19 x 37 (L) mm uten brakett
- Vekt: 55 g
- Strømtrekk: 110 mA
- Anbefalt strømforsyning: 1092/801 eller 1090/850.



1090/187

1090/187

S/H påveggsmontert mikro dome kamera med integrert objektiv. 12 Vdc.

Mini kamera 1090/187 er veldig lite og passende for himlings applikasjoner. "Pinhole objektiv". Høy bildekvalitet og sensitivitet.

Passende for alle systemer hvor diskresjon og kvalitet er et must. I

- Sensor: CCD 1/3"
- Sensitiv elementer: 500 (H) x 582 (V)
- Minimum lys: 0.05 Lux /F 2
- Skanning system: 2:1 interlaced CCIR
- Objektiv: PINHOLE 3.7 mm. F=2 åpning 90°
- Video utgang: 1 Vpp compositt, 75 Ohm
- Spenningsforsyning: 12 Vdc ± 10%
- Autolukker: 1:100,000 sec.
- Oppløsning: 420 TVL linje (Horisontal)
- Signal/støy ratio: + 50 db
- Avstands korreksjon: 0,45
- Tilkoblinger: BNC video signal – Transformator plugg
- Arbeidstemperatur: -10°C til 50°C
- Utstyr som følger med: brakett og festeskruer
- Dimensioer: ø 65 x 45 (L) mm uten brakett
- Vekt: 55 g
- Strømtrekk: 110 mA
- Anbefalt strømforsyning: 1092/801 eller 1090/850.

Sort / hvitt minikameraer



1090/191

1090/191

S/H høyoppløselig minikamera med IR LED, objektiv inkludert, 12VDC

Mini S/H kamera 1090/191 kombinerer god videoytelse med ekstremt kompakte dimensjoner. Integrrert fast objektiv med fokusslengde på 6mm og tilstedeværelse av IR LED for belysning i nattestid (spot), gjør dette kameraet ideelt for alle typer applikasjoner.

- Sensor: CCD 1/3" Sony
- Minimum lys: 0 Lux (med IR på)
- Skanning system: 2:1 Interlaced CCIR
- Objektiv: 6 mm. F=2 - Video utgang: 1 Vpp kompositt, 75 Ohm
- Strømforsyning: 12 Vdc
- Autolukker: 1:50 - 1:100,000 sek.
- Oppløsning: 420 TVL linjer (Horisontal)
- Tilkoblinger: BNC video signal – strømforsynings plugg
- Arbeidstemperatur: -10°C - 40°C
- Dimensjoner: ø 59 x 90 (H) mm.
- Vekt: 55 g - Antall LED: 12
- Grad av beskyttelse: IP67
- LED åpningsvinkel: ± 10°
- IR lys distanse: 10m
- Anbefalt strømforsyning: 1092/801 eller 1090/850.



1090/194

1090/194

S/H 1/3" mikro kamera, objektiv inkludert, 12 Vdc.

Mini S/H kamera 1090/194 kombinerer god video utførelse med ekstremt kompakte dimensjoner. Fast integrert objektiv med objektiv lengde tilsvarende 3.6 mm.

Perfekt for innendørs og utendørs video overvåkning.

- Sensor: CCD 1/3"
- Sensitivitet elementer: 537 (H) x 597 (V) pixler
- Minimum lys: 0.05 Lux /F 2
- Minimum lys: 0.1 Lux (F1.4) farge
- Signal/støy ratio: 50 db
- Synkronisering: intern
- Avstandskorreksjon: 0,45
- Objektiv: 6 mm. F=2
- Video utgang: 1 Vpp kompositt, 75 Ohm
- Autolukker: 1:50 - 1:100,000 sek.
- Strømforsyning: 12 Vdc
- Tilkoblinger: BNC video signal - Transformator plugg
- Arbeidstemperatur: -10°C til 50°C
- Utstyr som medfølger: brakett og festeskruer
- Dimensjoner: ø 30 x 100 (B) mm. (med hette)
- Beskyttelses grad: IP57
- Vekt: 55 g
- Strømtrekk: 100 mA
- Anbefalt strømforsyning: 1092/801 eller 1090/850.