



MIKRO OG MINI
KAMERAER

urmet



SMÅTT ER FLOTT. VELDIG LITE BETYR VELDIG SIKKERT.

Urmet's dedikering til innovasjon kjenner ingen grenser, selv med tanke på størrelse. Spesielt i risikable situasjoner hvor absolutt diskresjon er påkrevd, er mikro kameraene til Urmet klare til å levere riktig løsning. Avangarde løsningene tilbyr fremtidsrettet teknologi og enestående ytelses nivåer, som reduserte og minimale dimensjoner.

Urmet's ekstremt kompakte mikrokameraer er ment benyttet hovedsakelig som video overvåking i miljøer hvor diskresjon må kombineres med pålitelig drift.

Farge minikameraer

Farge minikameraer



1090/188

1090/188

Kompakt farge mikrokamera, objektiv inkludert, 12 Vdc.

Mini farge kamera 1090/188 kombinerer god video ytelse med ekstremt kompakte dimensjoner. Fast integrert objektiv med fokus lengde tilsvarende 3,6mm.

Perfekt for innendørs video overvåkning.

- Sensor: CCD 1/4"
- Sensitivitet elementer: 500 (horisontal) x 582 (vertikal) piksler
- Skanning system: 2:1 Interlaced PAL V:50 Hz, H:15.625 kHz
- Synkronisering : intern
- Objektiv: 3.6 mm. / F2
- Signal/støy ratio: 45dB
- Avstands korreksjon: 0.45
- Video utgang: 1Vpp, 75 ohm
- Minimum lys: 2 Lux (F=2.0)
- Strømforsyning: 10.8 Vdc ~ 13.2 Vdc
- Autolukker: Fra 1/50 til 1/100,000th av et sekund (lineær)
- Hvit balanse: automatisk
- Gain kontroll: automatisk
- Arbeidstemperatur: -10 - 45 °C
- Dimensjoner: ø 23 x 65 (B) mm.
- Anbefalt strømforsyning: 1092/801 eller 1090/850.



1090/198

1090/198

Kompakt farge mikrokamera, objektiv inkludert, 12 Vdc.

Mini fargekamera 1090/198 kombinerer god videoytelse med ekstremt kompakte dimensjoner. Fast integrert objektiv med fokus tilsvarende 3,6mm objektiv. Perfekt for innendørs og utendørs video overvåking.

- Sensor: CCD 1/3"
- Minimum lys: 1 Lux / F 2
- Skanning system: 2:1 Interlaced CCIR
- Sensitivitet elementer: 537 (H) x 597 (V) pixels
- Objektiv: 6 mm. F=2
- Video utgang: 1 Vpp kompositt, 75 Ohm
- Strømforsyning: 12 Vdc
- Hvit balanse: automatisk
- Autolukker: 1:50 - 1:100,000 sek.
- Oppløsning: 380 TVL linjer (Horisontal)
- Signal/støy ratio: + 50 db
- Avstands korreksjon: 0.46
- Tilkoblinger: BNC video signal - Transformatorplugg
- Arbeidstemperatur: -10°C til 50°C
- Utstyr som medfølger: brakett og festeskruer
- Beskyttelsesgrad: IP57
- Dimensjoner: ø 30 x 100 (B) mm (med tak)
- Vekt: 55 g
- Strømtrekk: 200 mA
- Anbefalt strømforsyning: 1092/801 eller 1090/850.



1092/201

DAG & NATT minikameraer

Dag & Natt Mini video kameraer

1092/201 NEW

Dag & Natt 12Vdc minikamera med 12 led IR.

Spesifikasjoner:

- SONY Super HAD CCD 1/3" sensor
- Objektiver: 4mm
- Oppløsning: TVL 420 linjer
- Sensitivitet elementer: 512 (H) x 582 (V) pixel (PAL)
- Lysstyrke: 0.3Lux F2 IR OFF (0 Lux IR ON)
- Intern synkronisering
- S/R ratio: >48dB
- IR område: 10m
- Spenningsforsyning: 12Vdc
- Strømtrekk: 280mA
- Dimensjoner (Ø x L): 70 x 90 mm (Med tak)
- Vekt: 180g
- Beskyttelsesgrad: IP67
- Arbeidstemperatur: 5-40°C
- Anbefalt strømforsyning : Ref. 1092/800



1092/202

1092/202 NEW

Dag & natt 12Vdc minikamera med 24 led IR.

Spesifikasjoner:

- SONY Super HAD CCD 1/3" sensor
- Objektiver: 8mm
- Oppløsning: TVL 420 linjer
- Sensitivitet element: 512 (H) x 582 (V) piksler (PAL)
- Lysstyrke: 0.3Lux F2 IR OFF (0 Lux IR ON)
- Intern synkronisering
- S/R ratio: >48dB
- IR område: 15m
- Strømforsyning: 12Vdc
- Strømforbruk: 350mA
- Dimensjoner (Ø x L): 80 x 110 mm (med tak)
- Vekt: 220g
- Beskyttelsesgrad: IP67
- Arbeidstemperatur: 5-40°C
- Anbefalt strømforsyning: Ref. 1092/801



DAG & NATT varifocalminikameraer

Dag & Natt Mini video kameraer

1092/202

Dag & Natt 12Vdc minikamera m/ IR LED og varifocal asfærisk optikk.

Spesifikasjoner:

- CCD 1/3" sensor
- Optikk: F 3.8 - 9.5 mm F1.2
- Oppløsning: 550 TVL
- Sensitivitet elementer: 752 (O) x 582 (V) piksler
- Minimum lysstyrke: 0 Lux (IR LED on)
- Intern synkronisering
- Ramme vinkel: 30° - 74°
- Auto-lukker: 1/50-1/100000 sek
- S/R ratio: 50dB
- LED antall: 18
- LED åpningsvinkel: ±15°
- IR lyskapasitet: 15m
- Spenning: 12Vdc
- Strømforsbruk (med LEDs "on"): 430mA
- Dimensjoner (Ø x L): 62 x 150 mm (med tak)
- Vekt: 350g
- Beskyttelsesgrad: IP65
- Driftstemperatur: -10-50°C
- Bruk: Utvendig beskyttet
- Medfølgende utstyr: brakett.

TILLEGGSUTSTYR MINIKAMERAER

1090/190

Mikrofon for audio applikasjoner

Mikrofon for audio applikasjoner, kompatibel med alle minikameraer.

- Mikrofon for audio applikasjoner, passende og kompatible med mikrokameraer i serien.
- Tilkoblinger: JACK power IN, JACK power OUT, RCA audio signal
- Strømforsyning: 12 Vdc ±10%.

