



VIDEO OVERFØRING OG TELEMETRI

INNENDØRS OG UTENDØRS VÆRHUS

To ledninger som fjerner avstand.

Urmet foreslår profesjonelle overførings- og administrasjons løsninger. Videooverføringssystemet med to ledninger består av en koder og en dekode, og tillater fullstendig regulering av jevne signalparametre. Stasjonene er administrert via kontrollmottagere som kan håndtere opptil 16 video kanaler på en avstand opptil 1.500 meter.

VIDEO OVERFØRINGSYSTEMER

1090/722 Video overførings sender for dedikert linje

Overføring avstand kapasitet: 1500 m; Spenning: 24 VAC;
Dimensjoner: 105 (H) x 55 (B) x 80 (D) mm.

1090/723 Video mottaker for dedikert linje

Overføring avstand kapasitet: 1500 m; Spenning: 24 VAC;
Dimensjoner: 160 (H) x 55 (B) x 80 (D) mm.

TILBEHØR

1090/724 Dedikert videoforsterker for telefonlinje

Består av en TX og en RX.

1090/725 230 VAC - 24 VAC transformator IP65

TELEMETRI SYSTEMER

1090/702 Mottaker for fjernkontroll og pan/tilt enheter, objektiver og andre tilbehør

Mottaker for fjernkontroll og pan/tilt enheter, objektiver og annet tilbehør; 12 funksjoner; RS-232; Spenning: 230 VAC.

1090/703 Mottaker for fjernkontroll, pan/tilt enheter og objektiver

Mottaker for fjernkontroll, pan/tilt enheter, objektiver og annet tilbehør; 12 funksjoner; RS-232; Kan plasseres i 1090/822 værhus; Spenning: 230 VAC.

KONTROLL TASTATUR

1090/704 Digitalt kontrolltastatur, via RS-232 protokoll

Kan kontrollere max 16 mottakere med avstand opp til 1500 m;
Spenning: 230 VAC.



1090/702



1090/704

Vi beskytter ditt
sikkerhets system.



Det er tilrådelig å oppdatere våre utendørs sikkerhets systemer med ekstra beskyttelse. Urmet anbefaler derfor et utvalg av værhus laget for å beskytte CCD kameraer med standard objektiv. Disse ekstremt robuste værhusene, produsert i trykkstøpt aluminium, har et nyskapende åpningssystem som letter adgang til innsiden. Det følger med et stort utvalg av tilleggsutstyr som solbeskyttelse, vifter og varme i tillegg til braketter.

1090/809 Utendørs værhus

"Glide" montert avtagbar hus; materiale: aluminium;
Utvendige dimensjoner 345 mm; innvendige dimensjoner: 300 mm;
Tak dimensjoner: 450 mm; braketten ikke inkludert.

1090/810 IP 66 værhus med "tak", + oppvarmingssett

Lengde: 160 mm; passer for 1090/108 mini kameraet;
Brakett er inkludert.

1090/820 IP 66 værhus med "tak", + oppvarmingssett

Lengde: 260 mm; passer for alle kameraer med standard objektiver;
Brakett ikke inkludert.

1090/821 IP 66 værhus med "tak", + oppvarmingssett

Lengde: 300 mm; passer for alle kameraer med standard objektiver;
Brakett ikke inkludert.

1090/822 IP 66 værhus med "tak", + oppvarmingssett

Lengde: 320 mm; passer for alle kameraer med standard objektiver;
Brakett ikke inkludert.

1090/817 Vegg brakett i aluminium med bevegelig feste

Passer for alle værhus av type 1090.

VÆRHUS



1090/810 1090/820